

**КАТАЛОГ
№ 205**

**лафетні стволи-3
пересувні**

**HIGH PERFORMANCE
FIRE FIGHTING EQUIPMENT**

**ПРОТИПОЖЕЖНЕ ОБЛАДНАННЯ
ВИСОКА ЯКІСТЬ**



**CE
0062**

Лафетний ствол першої атаки

Достатньо тільки одного оператора для розгортання та роботи

Ремінь безпеки для швидкої фіксації



Лафет 600

- Проста робота, як з ручним стволом, але подається набагато більше води
- Надзвичайна маневреність
- Низькопрофільна компактна конструкція для стабільної роботи
- Можливе використання без контролю оператора для заощадження персоналу під час пожежі
- Компактність та мала маса
- Витрати до 31,7 л/с (1900 л/хв.)
- Рух по вертикалі віж 30 до 60 градусів. Опускання вниз до позначки 20 градусів можливе тільки вручну
- Рух по горизонталі праворуч та ліворуч на 20 градусів, переміщення в сумі можливе в межах 40 градусів
- Кульковий перекирвний клапан з фіксатором
- Корпус лафету з алюмінію має захисне анодоване покриття, ще його вкрито порошковою фарбою
- Гострі зносостійкі вістря на опорах - для кращої фіксації та стабілізації положення
- Велика зручна ручка для транспортування

Ствол	Вхід	Витрати, л/с	Ширина з опорами, мм	Довжина*, мм	Висота*, мм	Маса*, мм
600	ГМН-80	31,7	610(розкл.) 200(скл.)	380	230	7

* - без ствола-насадка

Лафетний ствол першої атаки



Комбінований
ствол-насадок 822



Насадок 117



Заспокоювач 119

ОПЦІЇ:

- Комбінований ствол-насадок 822
- Розкладний насадок 118
- Насадок 117
- Заспокоювач 119



Розкладний насадок
118



ПЕРЕНОСНІ ЛАФЕТНІ СТВОЛИ



Унікальні риси
переносних лафетних стволів PROTEK

3-дюймовий прохід для ефективного протікання води

Заповнений гліцерином
манометр тиску

Повністю закрита
черв'ячна передача

Підпружинені фіксатори
розкладних опор

Надміцні гострі вістря на
опорах

Розкладні опори

Подвійне використання - завдяки розбірній конструкції може використовуватись
як переносний та як стаціонарний лафет

Достатньо тільки одного оператора для розгортання та роботи

ПЕРЕНОСНИЙ ЛАФЕТНИЙ СТВОЛ 622

- міцна та легка алюмінієва конструкція
- подвійне застосування - як переносний так і стаціонарний лафетний ствол
- 3-дюймовий прохід для ефективного протікання води в литому корпусі
- вертикальний рух від 25° до 80° , опускання стволу нижче 35° тільки через запобіжник
- горизонтальний рух за стаціонарного застосування немає обмежень (360°), в переносному варіанті - в межах 180°
- компактна основа зі складеними опорами може зберігатися в будь-якому відсіку навіть з попередньо під'єднаними рукавами
- надміцні гострі вістря для більшого терміну служби та стабільності лафету
- повністю закриті черв'ячні передачі для кращого захисту їх елементів



622-2



622-1

опції:



Фланець
стаціонарний 190



Розкладний
насадок 120



Заспокоювач 119



Ствол-насадок
847



Самовсмоктувальний
насадок 887



Самовсмоктувальний
насадок 888

СТВОЛ	МАСА, кг із стволом- насадком	ВХІД	ОТВІР під насадок	Макс. витрати в переносному вар.		Макс. витрати в стаціонарному в.	
				л/с	л/хв.	л/с	л/хв.
622-1	18,7	ГМН-125	2,5"	63,3	3800	80,0	4800
622-2	15,6	2 x ГМН-80	2,5"	50,5	3030	80,0	4800